


Algemene info:

Hard glas is voorgespannen glas en wordt gemaakt door glas, spiegel- of figuurglas, al dan niet gekleurd of voorzien van een coating, in een oven te verhitten tot 360°C. Vervolgens wordt het d.m.v. een koude luchtstroom snel en gecontroleerd afgekoeld. Hierdoor ontstaat een permanente spanningsverdeling waardoor gehard glas ca. 5 keer sterker is dan ongehard glas. Het glas wordt hierdoor nagenoeg onbreekbaar en mocht het onverhoopt toch breken dan valt het in duizenden kleine stukjes zonder scherpe randen. Hierdoor valt gehard glas onder de zogenoemde veiligheidsbeglazingen. Er zijn 2 glassoorten, t.w. blank glas – dit heeft een 'groenige' uitstraling – en extra helder glas. Deze 2 soorten zijn ook te krijgen als etsglas.




BBSMSET, zie pagina 357.


Glassoorten:



Etsglas mat




Blank glas




Extra helder glas


Standaard kleuren:



RAL 9016



RAL 9006



RAL 9010



RAL 9005



alle overige kleuren mogelijk

BLANK GLAS STANDAARD KLEUR

6 mm dik, rondom poli geslepen, wordt geleverd in een krat.
Maximale afmetingen: 3100 x 1950 mm.

Levertijd: ca. 4 weken.

Prijzen op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

EXTRA HELDER GLAS STANDAARD KLEUR

6 mm dik, rondom poli geslepen, wordt geleverd in een krat.
Maximale afmetingen: 3100 x 1950 mm.

Levertijd: ca. 4 weken.

Prijzen op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

BLANK GLAS OVERIGE RAL KLEUREN

6 mm dik, rondom poli geslepen, wordt geleverd in een krat.
Maximale afmetingen: 3100 x 1950 mm.

Levertijd: ca. 4 weken.

Prijzen op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

EXTRA HELDER GLAS OVERIGE RAL KLEUREN

6 mm dik, rondom poli geslepen, wordt geleverd in een krat.
Maximale afmetingen: 3100 x 1950 mm.

Levertijd: ca. 4 weken.

Prijzen op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

OPTIES VOOR BEWERKINGEN

Uitsparing ø 10 t/m 35 mm. [tbv montage set of schroeven](#)
Verzonken uitsparing ø 10 t/m 35 mm.

Uitsparing ø 50 t/m 64 mm.
Uitsparing ø 70 t/m 100 mm.

Dubbele ronde uitsparing wandcontactdoos.
Drievoudige ronde uitsparing wandcontactdoos.

Viervoudige ronde uitsparing wandcontactdoos.
Rechthoekige niet afgewerkte uitsparing.
Hoekuitsparing.
Kolomuitsparing.
Schuine zijde/hoek.
Ronde hoek.